RZUT GARAŻU SKALA 1:50

otwór 100x30cm
Rz góra=92,95m n.p.m
Rz dół=92,65m n.p.m

KLATKA "H"

przebicie Ø200, rzędna w osi Rz=91,82 m n.p.m.

przebicie Ø200, rzędna w osi Rz=92,05 m n.p.m.

przebicie Ø200, rzędna w osi Rz=92,93 m n.p.m.

przebicie Ø200, rzędna w osi Rz=91,99 m n.p.m.

przebicie Ø200, rzędna w osi Rz=92,23m n.p.m.

RS Ø 110

MUR OPOROWY M1A

MUR OPOROWY M1B

MUR OPOROWY M1C

MUR OPOROWY M1D

balustrada min. h=110 cm

mur oporowy

brama garażowa z napędem grawitacyjnym

odwodnienie liniowe

zakres płyty balkonowej

otwór przeniesiony

otwór Ø100

otwór Ø160

wpusty odwodnienia wg proj. br. sanitarnej

otwór 150x150mm

otwór 300x800mm

otwór 200x370mm

otwór 200x400mm

2xotwór 200x400mm

Ppoż.HP 33 +G (6kg)

-3,36=90,14m n.p.m.

-0,28=93,22 m n.p.m

-0,38=93,12 m n.p.m

-3,42=90,08 m n.p.m.

14,50%

LEGENDA:

X elementy do usunięcia

rezygnacja z rozwiązań projektowych

P.P.P.: ± 0.00=93.50 m n.p.m.

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIAN - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NOTY OPISOWE

1. PROJEKT BUDOWLANY SŁUŻY CELOM FORMALNO-PRAWNYM UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ.
2. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANO W OPARCIU O WYTYCZNE PROJEKTANTA ARCHITEKTA.
3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE NA MIEJSCU PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC.
4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE NA MIEJSCU PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC. W ZAKRES DEKONAŻU WYMIARY OBJĘTE PODANO W OBRYSIE BUDYNKU.
5. FUNDAMENTY, PODSTAWY, NADPROŻE, SŁUPY I WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZAPROJEKTOWANO.
6. W ZAKRES WŁAŚCIWYCH ZBIORÓW NA ALARMOWE SZKODLIWOŚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI TYPU OBIEKTU ZAPROJEKTOWANO PŁYNĄCE p. Gaz.
7. PRZEWODY WENTYLACYJNE I SPALINOWE SCHOWANE NALEŻY ZAWYKONAĆ NAPTRUDNIEJSZYM WARUNKOWI.
8. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH POWINNY ZOSTAĆ WYKONANE PRZY ZASTOSOWANIU ELEMENTÓW.
9. KAŻDY WENTYLACJI WRZU GAROŻU ZBIORCZEGO NA DACHU WYKONAĆ BUDOWA SUAKTORNE ORAZ ZASTOSOWANIEM ELEMENTÓW ZGODNYCH Z PN-EN 13141-1:2004 (WG. ALOTY WAKAŁTM OBWATCAŁTCH PRZY ZASTOSOWANIU ELEMENTÓW ZGODNYCH Z PN-EN 13141-1:2004 (WG. ALOTY WAKAŁTM OBWATCAŁTCH PRZY ZASTOSOWANIU ELEMENTÓW ZGODNYCH Z PN-EN 13141-1:2004 (WG. ALOTY WAKAŁTM OBWATCAŁTCH PRZY ZASTOSOWANIU ELEMENTÓW ZGODNYCH Z PN-EN 13141-1:2004 (WG. ALOTY